

Ionic - V28



Ionic-V28 是 Ionic 系列的二分频无源音柱。其拥有高保真的语音清晰度,并且由于波导而具有更大的垂直指向性。它是该系列中最新、最强大的立柱系统,是室内安装扩声的理想选择,有多种颜色的水性涂料可供选择。

单元	低频/中频: 8 x 4英寸单元带1英寸音圈 高频: 1 x 1英寸波导出口
最大声压级	126 dB – 132 dB峰值
覆盖角度	25° V x 100° H
功率	560 W 额定(1120 W节目, 2240 W峰值)
尺寸	1004 x 118 x 149 mm (H x W x D)
重量	12 Kg (26.4 lbs)

Ionic - V24



Ionic-V24 是 Ionic 系列的二分频无源音柱。其拥有高保真的语音清晰度,并且由于波导而具有更大的垂直指向性。是室内安装扩声的理想选择,有多种颜色的水性涂料可供选择。

单元	低频/中频: 4 x 4英寸单元带1英寸音圈 高频: 1 x 1英寸波导出口
最大声压级	120 dB – 126 dB峰值
覆盖角度	25° V x 100° H
功率	230 W 额定(460 W节目, 920 W峰值)
尺寸	586 x 118 x 149 mm (H x W x D)
重量	7 Kg (15.4 lbs)

Ionic - 100 OD



Ionic-100 OD 是 Ionic 系列的无源音柱。它非常适合户外安装,在户外的防护处理包括:采用微孔铝制格栅,配有特殊聚酯防水涂层;经过耐热化处理,采用特殊乳胶覆盖;箱体采用双重密封。

单元	12 x 3英寸单元带0.75英寸音圈
最大声压级	121 dB – 127 dB峰值
覆盖角度	15° ± 5° V x 100° H
功率	300 W 额定(600 W节目, 1200 W峰值)
尺寸	1000 x 89 x 117 mm (H x W x D)
重量	13 Kg (29 lbs)

Ionic- 50 OD



Ionic-50 OD 是 Ionic 系列的无源音柱。它非常适合户外安装,并有着与Ionic 100 OD相同的处理。重量尽可能低,便于固定安装,便于运输,适用于便携式应用。

单元	6 x 3英寸单元带0.75英寸音圈
最大声压级	119 dB – 125 dB峰值
覆盖角度	15° ± 5° V x 100° H
功率	150 W 额定(300 W节目, 600 W峰值)
尺寸	502 x 89 x 117 mm (H x W x D)
重量	4.4 Kg (9.7 lbs)

Ionic- 5CXv



Ionic-5CXv 是一款适用于户外的无源同轴音柱。结构紧凑,模块化,功能强大使用与固定安装和流动演出。

单元	1 x 5英寸同轴单元低频1.5英寸和高频1英寸音圈
最大声压级	114 dB – 120 dB峰值
覆盖角度	70°锥形扩散
功率	150 W 额定(300 W节目, 600 W峰值)
操作模式	可选8 Ω / 100 V: 100 W / 75 W / 50 W
接口	输入: Euroblock terminal 输出: Cable gland
尺寸	152 x 152 x 221 mm (H x W x D)
重量	3 Kg (6.6 lbs)

Ionic- 18S



Ionic-18S是 Ionic 系列的低频音箱。结构紧凑、模块化且功能强大。Ionic-18S 使用 1 x 18 英寸单元(3 英寸音圈), 提供具有 132dB SPL 的超紧凑低频音箱。

单元	1 x 18英寸单元带3英寸音圈
最大声压级	132 dB
覆盖角度	全指向
DSP处理器	96KHz/64bit双精度, 具有FIR滤波器的DSP
功率	2400W D级带开关电源和PFC
控制	用户控制界面带有2.8英寸IPS屏
控制连接	以太网(在线控制系统) / USB(DSP编程)
尺寸	513 x 505 x 704 mm (H x W x D)
重量	37 kg (81.5 lbs)

Ionic- 12S



Ionic-12S是 Ionic 系列的低频音箱。结构紧凑、模块化且功能强大。Ionic-12S 使用 1 x 12 英寸单元(3 英寸音圈), 提供具有 127dB SPL 的超紧凑低频音箱。

单元	1 x 12英寸单元带3英寸音圈
最大声压级	127 dB
覆盖角度	全指向
DSP处理器	96KHz/64bit双精度, 具有FIR滤波器的DSP
功率	1400W D级带开关电源和PFC
控制	用户控制界面带有2.8英寸IPS屏
控制连接	以太网(在线控制系统) / USB(DSP编程)
尺寸	407 x 440 x 520 mm (H x W x D)
重量	23 kg (50.6 lbs)